

PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO

Punto de acceso de techo AC1200 Gigabit PoE

Modelo AP125



Punto de acceso de techo AC1200 de doble banda y alta potencia para uso comercial. Incluye PoE Gigabit, enlace de retorno Mesh y seguridad WPA3.

Características

- Punto de acceso inalámbrico de techo para interiores 802.11AC 2.4G&5.8G 1200Mbps
- Chipset MTK, 512 Mb DDR2 de 16 bits, 64 Mb NorFlash, potencia de transmisión de 200 mW y acceso para 128 usuarios
- 1 puerto Gigabit PoE; alimentación de 48V/300mA compatible con 802.3af
- Gestión WEB, actualización de firmware local o actualización en línea centralizada; WPA/WPA2/WPA3 con acceso a usuarios mixtos
- 11AC Wave2 2.4GHz 300Mbps+5.8Ghz 866Mbps
- 2* antenas internas de 4.5dBi (2.4G) + 2* antenas internas de 5dBi (5.8G)
- Admite el modo AP, el enrutamiento DHCP, hasta 128 usuarios, el hotspot Wi-Fi y el backhaul MESH

Especificaciones de hardware

Modelo	AP125
Wi-Fi estándar	Wi-Fi 5 5.8 GHz IEEE 802.11ac/n/a 2.4 GHz IEEE 802.11n/b/g
Velocidad inalámbrica	AC1200 5 GHz: 866 Mbps (802.11ac, VHT80) 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n)
Antena	5GHz 5 dBi, omnidireccional 2.4 GHz 4.5 dBi, omnidireccional
EIRP máxima	5 GHz 32 dBm 2.4 GHz 31,5 dBm La EIRP puede estar limitada por la normativa de cada país
SOC	MIPS(580 MHz)
RAM	512Mb 16b DDR2
FLASH	64Mb NorFlash
Interfaz	1× Puerto Gigabit/POE
LEDs	SYS
Dimensiones generales	210 x 22,3 mm (con un soporte de instalación de 8 mm)
Medio ambiente de trabajo	Temperatura de funcionamiento: -10°C a 45°C Temperatura de almacenamiento: -40°C a 70°C Humedad de funcionamiento: 10% a 90%RH (sin condensación) Humedad de almacenamiento: 5% a 90%RH (sin condensación)
Nivel de protección	15KV ESD
Consumo de energía	≤10W
Método de suministro de energía	48V300mA /802.3af/at,12VDC
Accesorios de embalaje	1 AP 4 tornillos de montaje 1 manual de usuario 1 tarjeta de garantía

Especificaciones de software

Modo de trabajo	Punto de acceso de AP
-----------------	-----------------------

Enrutamiento DHCP

Número total de usuarios conectados a todo el sistema	128
Método de red	Punto de acceso WiFi

Enlace troncal MESH

Enfoque de gestión	Gestión de páginas WEB
Seguridad inalámbrica	WPA,WPA2,WPA3, y los usuarios de Pre-RSNA están accediendo a la red de forma mixta.
Actualización del sistema	Actualización local WEB, gestión centralizada de la actualización en línea



Contáctanos

Maxsol España

Correo electrónico

sales@maxsol-tech.com