ILUMINACIÓN LED SOLAR

Farola solar LED integrada de 20 W, IP65

Modelo SI300W

Luminaria solar LED integrada de 20W con flujo de 2000LM, protección IP65, batería LiFePO4 duradera y control por radar para instalaciones comerciales.

Características

- Pack todo en uno de luminaria solar integrada de 20W y batería de 15AH, con soporte
- Batería: batería LifePO4 3.2V 15AH
- Carcasa: material ABS nuevo
- Control remoto, control fotosensible y detección por radar
- Horas de carga: 6-8 Hrs
- Temperatura de trabajo: -30° a 60°
- Panel solar monocristalino 6V/20W, 335*447*17 mm
- LED: 5050 de 1W, 84 unidades
- Protección contra la intemperie / IP65
- Lumen: 2000LM
- Duración de la iluminación: 12–14 horas

Especificaciones

Nombre del modelo	SI300W	SI400W
Panel solar	Panel solar monocristalino 6V / 20W 335 × 447 × 17 mm	Panel solar monocristalino 6V / 30W 349 × 577 × 17 mm
Batería	3.2V 15Ah LiFePO4	3.2V 25Ah LiFePO4
Tipo LED	5050, 1W × 84 piezas	5050, 1W × 144 piezas
Protección frente a la intemperie	IP65	IP65
Control fotosensible	Sí	Sí
Detección por radar	Sí	Sí
Control remoto	Sí	Sí
CRI	75 Ra	75 Ra
Área de iluminación	100 m2	100 m2
Tiempo de carga	6 a 8 horas	6 a 8 horas
Tiempo de iluminación	12 a 14 horas	12 a 14 horas
Temperatura de trabajo	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
Tamaño del producto	560 × 340 × 60 mm	710 × 355 × 70 mm
Temperatura de color	6500 K	6500 K
Paquete	1 unidad / CTN	1 unidad / CTN
Altura de instalación sugerida	4–6 m	4–6 m

Contáctanos

Maxsol España

Correo electrónico

sales@maxsol-tech.com